

Bona Soap

Лист технической информации

Bona Soap является чистящим средством с незначительным содержанием щелочи специально разработанным для паркетных и деревянных поверхностей, покрытых маслами Bona (Bona Craft Oil, Bona Craft Oil 2K, Bona Hardwax Oil, Bona Decking Oil). Средство применяется для ежедневной поддерживающей очистки или для удаления сильных загрязнений.

- Разработано специально для полов под маслом
- Пригодно к использованию в помещениях частного и коммерческого назначения
- Незначительное содержание щелочи
- Добавляющее жиры воздействие
- Простое применение

Технические данные

База:	Раствор синтетических мыл
Плотность:	1,1 кг/дм ³
Значение pH:	Около 9-10 (в разбавленном виде)
Дозировка:	0,2 л (200 мл) на 10 л воды
GISCODE:	GU40
Маркировка:	Не обязательный для маркировки
Утилизация тары:	В соответствии с местным законодательством
Хранение:	Оберегать от мороза
Срок хранения:	В оригинальной упаковке минимум 5 лет с даты изготовления
Поставка расфасовок:	12 x 1 л 3 x 5 л

Данные о составных ингредиентах Вы найдете на www.bona.com

Нанесение

Сначала всухую очистить пол (пылесосом, щеткой) от загрязнений. Добавить Bona Soap в концентрации 0,2 л (200 мл) на 10 л воды. Влажно протереть пол раствором. Для этого использовать чистящий пад Bona Reiniger Pad, хлопчатобумажное полотенце или швабру. Протирать пол только слегка влажно. Слишком большое количество воды может вызывать набухание древесины! При сильных загрязнениях рекомендуется использование однодисковой машины с зеленым падом. После применения и достаточного высыхания пол, при необходимости и при соблюдении рекомендаций по уходу, может быть дополнительно обработан маслом.

Уход

При очистке и уходе обращайтесь внимание на соответствующие рекомендации компании Bona

Уведомление по применению:

Наши предложения и рекомендации тщательно составляются на основе наших Общих коммерческих условий и предоставленной нам информации. Рекомендации по пользованию и применению осуществляются честно и добросовестно, не претендуют на абсолютную полноту и не освобождают пользователей от собственной проверки предложений и продуктов на их соответствие планируемой области применения (например, тестирования на пробной поверхности в соответствии с нормой DIN 18356). Мы исходим из того, что будут учитываться рекомендации на упаковках, этикетках, листах технической информации, рекомендации по использованию, применению и работе, а также учитываться общеизвестные технические инструкции и нормы и что исполнение работ будет производиться профессионалом паркетных работ в соответствии с соответствующими правилами.

Reinigung

