

# Технические характеристики Tanto

Благодаря своим техническим характеристикам напольное покрытие Tanto может укладываться в любых жилых помещениях. Так же виниловая плитка Tanto может применяться и в коммерческих помещениях с высокой проходимостью.

Информация о продукте	Bergen Oak / Romeo Oak / Canadian Oak / Windsor Oak	Volcano
Ширина × длина × толщина, мм	163 × 988 × 2,3	300 × 600 × 2,3
Штук в упаковке	24	24
М <sup>2</sup> в упаковке	3,865	4,32
Кг в упаковке	10,58	11,80

## Общие параметры

Фаска, фрезерованная	Нет	Категория противоскольжения	R10	Формальдегидная группа	Низкий уровень ЛОС
Тип укладки	Клеевой	Класс износостойкости	T	Класс пожарной опасности	KM2
Защитный слой, мм	0,55 мм PVC	Светостойкость	≥6	Сопротивление химическим веществам	Высокое
Доп. защитный слой, мм	0,015 мм Eco PU	Электрическое сопротивление, Ом	≤108	Сопротивление окрашиванию	Высокое
Обработка UV	Да	Стабильность размеров	≤0,22%	Полы с подогревом рекомендованная max t °C	27
Вес, кг/м <sup>2</sup>	2,66	Остаточная деформация, мм	0,08	Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25	Прямоугольность / прямолинейность, мм/м	≤0,35		
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	8				